

Produkt Information

Semi-flexibles Solarmodul Monokristallin 130Wp mit hochwertiger Doppel-ETFE Beschichtung und sensationellem Zellwirkungsgrad bis zu 23%. ETFE ist besonders witterungsbeständig, kratzfest und hat eine hohe Beständigkeit gegenüber Salzwasser. Somit ideal auch für den Einsatz im Marinebereich. Extra griffige Oberfläche. - Maße 1090 x 680 x 4 mm



Model	BW-FI30E
Nennleistung	130Wp
Beschichtung	doppel ETFE, strukturiert
Max. Spannung [Vmpp]	19,8 V
Strom Max [Impp]	6,57 A
Leerlaufspannung Voc [V]	23,4 V
Kurzschlussstrom [Isc]	7,09 A
Modulwirkungsgrad	17,54 %
Abmessungen [mm]	1090 x 680 x 4
Gewicht	3,8 Kg
Zelltyp	Monokristallin
Zellwirkungsgrad	22,4 %
Anschlusskabel	2x 1,5mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Max. Systemspannung	200 V
Leistungsgarantie	25 Jahre auf 80% der Nennleistung
Produktgarantie	5 Jahre auf Material auf Verarbeitung